

Звукоизоляционная панель Барклайн УниПлит 24 ПК 1200x600мм 0,72м.кв



Панель УниПлит 24 ПК – высокоэффективная панель с замковым соединением для однослойной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, пола. Монтируется бескаркасным способом на основания используя специальные крепления для УниПлит 24. В конструкции всего два слоя и минимум монтажных операций. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция монтируется в один слой, просто прикрепите панели, поверх покрывается сплошным слоем шпатлевки с сеткой 2x2, либо слой ГКЛ 12,5мм.

Наименование системы звукоизоляции	Наименование показателя	Значение
Ш521 [24мм] Звукоизолирующий пол БАРКЛАЙН "Сухая стяжка"	Звукоизоляция по «ударному шуму» ΔL_{nw}	26 дБ
Ш421 [37мм] Звукоизоляционная облицовка стены БАРКЛАЙН без каркаса	Звукоизоляция добавочная, ΔR_w	9 дБ

Отличительные характеристики

- Не боится влажных работ
- Можно производить финишную отделку, клеить керамическую плитку, шпатлевать, штукатурить.
- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.
- Крепление напрямую к поверхностям стен, пола.
- Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.
- Важно – тяжелые конструкции и предметы закреплять в основание, турники закреплять независимо от облицовки.

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г1 В2 Д1 Т1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °С	от -55 до +70 °С
Линейное расширение	0,07
Собственный индекс звукоизоляции	42 дБ
Параметры	
Штук в упаковке	80 шт. на поддоне 1,3x1,3м
Длина, м	рабочая 1,20 м (габаритная 1,25 м)
Ширина, м	Рабочая 0,60 м (габаритная 0,65 м)
Толщина, мм	24 мм ±1%
Площадь рабочая, м.кв.	0,72 м² ±1%
Вес панель, кг	19,5 кг ±3%
Поверхностная плотность кг / м.кв.	27,1 кг ±3%
Приемка конструкций отклонение элементов каркаса от прямолинейности	≤ 5 мм

Производится по ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

Состав Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, звукопоглощающий демпфер БасАкустик

Упаковка Материал упакован на поддонах в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

Продукция сертифицирована

РФ продукт

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола

