

Звукоизоляционная панель БАРКЛАЙН УниПлит 40ПК 1200x600мм 0,72м.кв.



Панель УниПлит 40 – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19мм. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Наименование системы звукоизоляции	Наименование показателя	Значение
ШЗЗ [53мм]Звукоизоляционная облицовка стены БАРКЛАЙН без каркаса	Звукоизоляция добавочная, ΔR_w	11 дБ

Отличительные характеристики

- Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.
- Высокая прочность - монтаж полок с нагрузкой до 10кг на одну точку крепления.
- Крепление напрямую к поверхностям стен , потолка.
- Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.
- Быстрый монтаж
- Важно – тяжелые конструкции и предметы закреплять в основание, турники закреплять независимо от облицовки.

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 120 °С
Линейное расширение	0,07
Параметры	
Штук в упаковке	60 шт. на поддоне 1,3x1,3м
Длина, м	рабочая 1,20 м (габаритная 1,25 м)
Ширина, м	Рабочая 0,60 м (габаритная 0,65 м)
Толщина, мм	40±2%
Площадь рабочая , м.кв.	0,72±1%
Вес панель, кг	20±5%
Поверхностная плотность кг / м.кв.	27,7±5%
Приемка конструкций отклонение элементов каркаса от прямолинейности	≤ 5 мм

Производится по ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

Состав Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, акустическая минеральная плита.

Экологическая безопасность Продукция не подлежит обязательной СЭС, обязательна данная сертификация для перечня потенциально опасной продукции для человека.

Упаковка Материал упакован на поддонах в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

Продукция сертифицирована

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен бескаркасным методом
- Звукоизолирующие облицовки потолка бескаркасным методом

