

## Звукоизоляционная панель БАРКЛАЙН УниПлит 40ПК



**Панель УниПлит 40** – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Наименование системы звукоизоляции	Наименование показателя	Значение
Ш33 [53мм]Звукоизоляционная облицовка стены БАРКЛАЙН без каркаса	Звукоизоляция добавочная, $\Delta R_w$	11 дБ

### Отличительные характеристики

- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Высокая прочность - монтаж полок с нагрузкой до 15кг на одну точку крепления.
- Крепление напрямую к поверхностям
- Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.
- Быстрый монтаж

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 120 °С
Линейное расширение	0,07
Параметры	
Штук в упаковке	60 шт. на поддоне 1,3х1,2м
Длина, м	1,3 м (рабочая 1,25 м)
Ширина, м	0,55 м (рабочая 0,5 м)
Толщина, мм	40±5%
Площадь рабочая, м.кв.	0,625±5%
Вес панель, кг	22±5%
Поверхностная плотность кг / м.кв.	35±5%
Приемка конструкций отклонение элементов каркаса от прямолинейности	≤ 5 мм

Производится по ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

**Состав** Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, акустическая минеральная плита.

**Экологическая безопасность** Продукция не подлежит обязательной СЭС, обязательна данная сертификация для перечня потенциально опасной продукции для человека.

**Упаковка** Материал упакован на поддонах в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

### Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен бескаркасным методом
- Звукоизолирующие облицовки потолка бескаркасным методом