

## Звукоизоляционная панель БАРКЛАЙН УниПлит 70



**Панель УниПлит 70** – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен, потолка, внутри помещений. Монтируется бескаркасным способом на основания. Крепеж в стены и в потолочное перекрытие используется разный. Звукоизоляция в два слоя, просто прикрепите панели, и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5мм.

Наименование системы звукоизоляции	Наименование показателя	Значение
Бескаркасная система звукоизоляции стен «Барклайн УниПлит 70»	Звукоизоляция добавочная, $\Delta R_w$	16 дБ

### Отличительные характеристики

- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Крепление напрямую к поверхностям
- Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.
- Быстрый монтаж

Основные физико-механические характеристики	УниПлит 70 с комплектом крепежа	УниПлит 70 крепеж поставляется отдельно
Горючесть	Г1	Г1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 120 °С	от -55 до + 120 °С
Линейное расширение	0,07	0,07
<b>Параметры</b>		
Штук в упаковке	30 шт. на поддоне 1,3х1,2м	30 шт. на поддоне 1,3х1,2м
Длина, м	1,3 м (рабочая 1,25 м)	1,3 м (рабочая 1,25 м)
Ширина, м	0,65 м (рабочая 0,6 м)	0,65 м (рабочая 0,6 м)
Толщина, мм	70	70
Площадь рабочая, м.кв.	0,72	0,72
Вес панель, кг	20,2	20,0
Поверхностная плотность кг / м.кв.	28,1	27,8

Производится по ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

**Состав** Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, акустическая минеральная плита.

**Упаковка** Материал упакован на поддонах в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

### Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен бескаркасным методом
- Звукоизолирующие облицовки потолка бескаркасным методом