

Короб изоляционный Барклайн УниБОКС тип 1 , 2 , 3 , 4 , 5



Короб УниБокс – Решает проблему звукоизоляции розеток, выключателей, эл.распределительных коробок. Предназначен для размещения за технологическими отверстиями в звукоизоляционных облицовках стен, потолка, в конструкциях каркасных звукоизолирующих перегородок. Короб устанавливается за местом сквозного пропила облицовки, таким образом звукоизоляционный контур остается замкнутым. Имеет пять типоразмеров от одинарного блока до блока на пять розеток.

Установочная глубина для УниБокс 41мм, при толщине облицовки 22мм. Установочная глубина под электромонтажные материалы 50мм.

Отличительные характеристики

- Пять типовых размеров, совместимы с типовыми электро. техническими решениями – блоки выключателей, розеток..
- Подходит для сухих и влажных помещений.

Основные физико-механические характеристики					
Горючесть	Г1				
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30				
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 70 °С				
Линейное расширение	0,07				
Установочная глубина под электромонтажные коробки включая облицовку 22мм	50мм				
Параметры	УниБОКС-1	УниБОКС-2	УниБОКС-3	УниБОКС-4	УниБОКС-5
Высота, мм	120	120	120	120	120
Ширина, мм	120	200	260	330	400
Глубина, мм	41	41	41	41	41
Вес , кг	0,32	0,48	0,63	0,78	0,95

Производится по ТУ 23.62.10-009-16465741-2019

Состав Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, эластомер ВиброСорб.

Упаковка Материал упакован в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки