

## Виброизоляционное крепление шайба Барклайн

### ВиброСорб 18



**Виброизоляционное крепление шайба ВиброСорб** – Виброизоляционное крепление профессионального уровня эффективности. Сквозь виброизоляцию производится закрепление к поверхности направляющих металлических профилей. оборудования. Благодаря виброизолированному креплению звук не проникает с поверхности стены, потолка на возводимый каркас.

#### Отличительные характеристики

- Универсальный- крепление к стенам, потолку
- Одна точка крепления
- Применяется для виброизоляции деревянных и металлических конструкций.

| Основные физико-механические характеристики |                   |
|---|-------------------|
| Оптимальная нагрузка на 1 крепление. Кг     | 10-15 кг          |
| Температура эксплуатации, °С                | от -55 до + 70 °С |
| Параметры                                   |                   |
| Штук в упаковке                             | 25                |
| Диаметр, мм                                 | 18мм              |
| Толщина, мм                                 | 10мм              |

Производится по ТУ 25.11.23-010-16465741-2019

**Состав** Сталь оцинкованная, эластомер ВиброСорб.

**Упаковка** Материал упакован в контейнер пластиковый

#### Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Крепление инженерного оборудования