

Виброизоляционная мембрана клеящаяся Барклайн ВиброСорб 3мм лист 0,6x0,55м



Виброизоляционная мембрана Барклайн ВиброСорб 3 клейкие листы (упаковка 2 листа) – высокоэффективная мембрана из эластомера. Связывает колебания, эффективна в диапазоне низких частот от 100 до 300 Герц, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами. Применяется как виброизоляционный разделительный слой .

Отличительные характеристики

- Удобный формат — один лист 60см x 55см
- Легкий монтаж — благодаря размеру , можно производить модульный монтаж , даже в трудно доступных местах
- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия.

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г4
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	0,1
Температура эксплуатации, °С	от -10 до + 50 °С
Параметры	
Штук в упаковке	2 листа
Длина листа, м	0,6м
Ширина листа, мм	0,55м
Толщина листа, мм	3 мм
Вес упаковки, кг	0,2 кг

Производится по ТУ 22.21.41-003-16465741-2018

Состав Эластомер ВиброСорб, полиакрилат, бумага в качестве разделительного защитного слоя.

Упаковка Материал упакован на поддонах 1,2x0,8м в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1уп.

Области применения

- Разделительный слой листовых материалов (ГКЛ, ГВЛВ, ОСП, другие виды) в конструкциях облицовок стен, потолка, перегородок на каркасе.
- Разделительный слой листовых материалов в конструкциях сборных деревянных полов.
- Оклейка металлических поверхностей.
- Виброизоляционная подложка самоклеящаяся.