

## Вибро-, звуко-, изоляционный герметик БАРКЛАЙН Вибросорб ВА



**Виброизоляционный герметик ВиброСорб ВА** – используется для герметизации стыков звукоизоляционных панелей между собой, примыканий к поверхностям (пол, стена, потолок). Герметизация отверстий, примыканий строительных конструкций, заделка трещин.

### Отличительные характеристики

- Запечатывает стык панелей
- Виброизолирует примыкания
- Окрашиваемый

Параметры	БАРКЛАЙН Вибросорб ВА 310	БАРКЛАЙН Вибросорб ВА 600
Объём, л	0,29 л	0,6 л
Вес, кг	0,43кг	0,9 кг
<b>Основные физико-механические характеристики</b>		
Горючесть	Г4	Г4
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	0,1	0,1
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 70 °С	от -55 до + 70 °С

**Производится по ТУ 20.30.22-011-16465741-2019**

**Состав** Дисперсия полимеров на основе акрила, силикона.

**Упаковка** Материал упакован в картонные короба.

### Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки
- Звукоизолирующие облицовки пола
- Звукоизолирующие облицовки откосов
- Сборные стяжки пола, стяжки пола «мокрым способом»