

Акустическая панель Raufon Fibro



RAUFON fibro – Универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.


Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Рисунки – на панелях можно рисовать красками по дереву.
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.



| Параметры | 600x600 15мм | 600x600 25мм | 1200x600 15мм | 1200x600 25мм | 580x580мм 15мм | 580x500мм 15мм (грань 290мм) | 290x580 15мм |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент звукопоглощения NRC Raufon Fibro | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Коэффициент звукопоглощения NRC Raufon Fibro на основе с заполнением БасАкустик 50мм | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Обработка канта 45 градусов 1/2-1/3высоты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвет | Палитра цветов | Палитра цветов | Палитра цветов |
| Длина, м | 0,6 м | 0,6 м | 1,2 м | 1,2 м | 0,82 м | 0,58м | 0,58 м |
| Ширина, м | 0,6 м | 0,6 м | 0,6м | 0,6 м | 0,3м | 0,5 м | 0,29 м |
| Толщина, мм | 15мм | 25мм | 15мм | 25мм | 15мм | 15мм | 15мм |
| Площадь звукопоглощения 1шт. м.кв. | 0,36 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,042 | 0,22 | 0,1682 |
| Вес 1 ед., кг | 3,1 | 8,8 | 6,2 | 17,4 | 0,4 | 1,9 | 1,45 |
| Горючесть | Г1 | | | | | | |
| Температура эксплуатации, °С | от -30 до +100°С | | | | | | |
| Сухая чистка | Ежедневно | | | | | | |
| Влажная уборка | Да | | | | | | |

Производится по 23.99.19-001-16465741-2018

Состав Стружка древесная, цемент.

Упаковка Материал упакован в УФ- стабилизированную пленку.

Области применения

- Коррекция акустики в общественных помещениях
- Шумоизоляция в производственных помещениях, на складах
- Шумоизоляция в помещениях спортивного назначения
- Коррекция акустики, «ЭХО» в помещении