

Акустическая панель Raufon Fibro



RAUFON fibro – Универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники, треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.








Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.

Отличительные характеристики

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Рисунки – на панелях можно рисовать красками по дереву.
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.



Параметры	600x600 15мм	600x600 25мм	1200x600 15мм	1200x600 25мм	580x580мм 15мм	580x500мм 15мм (грань 290мм)	290x580 15мм
Форма							
Коэффициент звукопоглощения NRC Raufon Fibro	0,4	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Коэффициент звукопоглощения NRC Raufon Fibro на основе с заполнением БасАкустик 50мм	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
Обработка канта 45 градусов 1/2-1/3высоты	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Цвет	Палитра цветов	Палитра цветов	Палитра цветов	Палитра цветов	Палитра цветов	Палитра цветов	Палитра цветов
Длина, м ±3%	0,6 м	0,6 м	1,2 м	1,2 м	0,82 м	0,58м	0,58 м
Ширина, м±3%	0,6 м	0,6 м	0,6м	0,6 м	0,3м	0,5 м	0,29 м
Толщина, мм±3%	15мм	25мм	15мм	25мм	15мм	15мм	15мм
Площадь звукопоглощения 1шт. м.кв. ±3%	0,36	0,36	0,72	0,72	0,042	0,22	0,1682
Вес 1 ед., кг±5%	3,1	8,8	6,2	17,4	0,4	1,9	1,45
Горючесть	Г1						
Температура эксплуатации, °С	от -30 до +100°С						
Сухая чистка	Ежедневно						
Влажная уборка	Да						

Изделия прямоугольной формы, дополнительно возможно изготовление длинной от 1200 мм до 3000мм.

Производится по 23.99.19-001-16465741-2018

Состав Стружка древесная, цемент.

Упаковка Материал упакован в УФ- стабилизированную пленку.

Области применения

- Коррекция акустики в общественных помещениях
- Шумоизоляция в производственных помещениях, на складах
- Шумоизоляция в помещениях спортивного назначения
- Коррекция акустики, «ЭХО» в помещении