

Лента клейкая бумажная 48 мм х 40 м.п. высокопрочная



Лента клейкая бумажная 48 мм х 40 м.п. высокопрочная – применяется в звукоизоляции для фиксации стыков и герметизации швов, а её характеристики включают бумажную основу, клей на основе натурального каучука и хорошую прочность на разрыв.

Эта лента может использоваться при проведении работ по покраске, а также для временной герметизации трещин и заклейки окон.

Клеевой слой: Натуральный каучук, который обеспечивает хорошее сцепление и легко удаляется без следов.

Прочность: Высокая прочность благодаря комбинации бумажной основы и клеевого слоя.

Области применения:

Герметизация швов: позволяет герметизировать стыки между звукоизоляционными материалами, предотвращая проникновение звука через эти участки.

Фиксация: используется для временного или окончательного крепления звукоизоляционных панелей или пленок.

Защита: может применяться для защиты определенных участков поверхности при проведении других отделочных работ, чтобы предотвратить попадание на них пыли или краски.

Устойчивость к внешним воздействиям: бумажная основа и клеевой слой придают ей устойчивость к различным внешним воздействиям во время монтажных работ.

Параметры	Лента клейкая бумажная высокопрочная
Длина	40 м.п.
Ширина	48 мм
Температурный режим	+10 до +40 °С

Не подлежит обязательной сертификации

Состав бумажная основа, клей на основе натурального каучука

Упаковка различная в зависимости от количества в заказе (индивидуальная, рулоны и коробки)

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки