

## Виброизоляционная мембрана клеящая Барклайн ВиброСорб 3мм Рулон 0,6х10м



**Виброизоляционная мембрана Барклайн ВиброСорб 3 клеевая(рулон)** – высокоэффективная мембрана из эластомера. Связывает колебания, эффективна в диапазоне низких частот от 100 до 300 Герц, препятствует проникновению звука в помещение и из него. Применяется как разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами. Применяется как виброизоляционный разделительный слой .

### Отличительные характеристики

- Удобный формат — ширина 60см , удобно монтировать на стеновые и потолочные конструкции
- Высокая эффективность – благодаря структуре эластомера, работает как пружина сжатия.

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г4
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	0,1
Температура эксплуатации, °С	от -10 до + 50 °С
Параметры	
Штук в упаковке	1 рулон
Длина, м	10м
Ширина, мм	0,6м
Толщина, мм	3 мм
Вес упаковки, кг	1,8 кг

Производится по ТУ 22.21.41-003-16465741-2018

**Состав** Эластомер ВиброСорб, поли акрилат, бумага в качестве разделительного защитного слоя.

**Упаковка** Материал упакован на поддонах 1,2х0,8м в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1уп.

### Области применения

- Разделительный слой листовых материалов (ГКЛ, ГВЛВ, ОСП, другие виды) в конструкциях облицовок стен, потолка, перегородок на каркасе.
- Разделительный слой листовых материалов в конструкциях сборных деревянных полов.
- Оклеивка металлических поверхностей.
- Виброизоляционная подложка самоклеящаяся.