

АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ РАУФОН ДЕКОР ЧЕРН. ДУБ

Акустическая панель Рауфон Декор Черный Дуб



«Рауфон Декор» ЛДС10013 2400х600х16 Черный Дуб — декоративные акустические панели с перфорацией. Доступны в двух классах горючести: НГ и Г1. Отделка — шпон или окраска. Широкий выбор рисунков перфорации (в данной панели размеры перфорации 10х13 мм).

СОСТАВ

Звукопоглощающая плита БасАкустик, стеклоткань, сталь, отделка: шпон, окраска, пластик с текстурой (без текстуры)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО».

Серия НГ – полностью негорючий состав, серия Г1 – слабогорючий состав.

Окрашивается – палитра цветов.

Выдерживает кратковременные воздействия.

Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

ПРИМЕНЕНИЕ

в аудиториях

в концертных залах


в спортивных залах

в офисах

в студиях

в ресторанах

ГРАФИК



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент звукопоглощения NRC	0,7
Коэффициент звукопоглощения NRC на	0,9
Горючесть	НГ/ Г1
Температура эксплуатации, °С	+5 +35

ПАРАМЕТРЫ

Цвет	Черный Дуб
Длина, м ±3%	0, 6 / 1,2 / 2,4
Ширина, м±3%	0, 6 / 1,6 / 0,3
Толщина, мм±3%	40
Площадь звукопоглощения 1 шт. м.кв. ±3%	0,36 / 0,72 / 0,72
Вес 1 м.кв /с перфорацией кг±5%	7,2 / 7,8

ХРАНИЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен. Сухая чистка.

УПАКОВКА

Материал упакован на паллетах, в УФ-стабилизированную пленку

ТУ 23.99.19 020 16465741-2020

АКУСТИКА

БАРКЛАЙН