

АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ РАУФОН МЕТАЛЛ ОЦИНК

Акустическая панель Рауфон Металл 2400х300х40мм оцинк



Акустические панели Рауфон Металл – профессиональное решение для звукопоглощения в помещениях с высокими требованиями к пожарной безопасности и прочности. Металлические оцинкованные негорючие панели с антивандальной системой крепления.

СОСТАВ

Звукопоглощающая плита БасАкустик, стеклоткань, сталь

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО».

Серия НГ – полностью негорючий состав.

Окрашивается – палитра цветов.

Перфорация 3 мм при необходимости.

Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми

ПРИМЕНЕНИЕ

Коррекция акустики, «ЭХО» в общественных зонах

Шумоизоляция в производственных помещениях

Шумоизоляция в спортзалах

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент звукопоглощения NRC	0,7
Коэффициент звукопоглощения NRC на	0,9
Горючесть	Негорючий НГ
Температура эксплуатации, °С	+5 +35

ПАРАМЕТРЫ

Цвет	Оцинкованный
Длина, м ±3%	0, 6 / 1,2 / 2,4
Ширина, м±3%	0, 6 / 1,6 / 0,3
Толщина, мм±3%	40
Площадь звукопоглощения	0,36 / 0,72 / 0,72
1шт. м.кв. ±3%	
Вес 1 м.кв /с перфорацией кг±5%	7,0 / 7,6

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен. Сухая чистка.

УПАКОВКА

Материал упакован на паллетах, в УФ-стабилизированную пленку

ТУ 23.99.19 020 16465741-2020

АКУСТИКА

 **БАРКЛАЙН**