

ВИБРО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТ БАРКИЗОЛ НГ

Вибро-звукоизоляционный мат

БаркиЗол НГ 1,2x0,6



Вибро-звукоизоляционный мат БаркиЗол НГ – звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот. Состоит полностью из негорючих материалов, может применяться для оборачивания вентиляции, труб, оборудования.

СОСТАВ

Вибро-звукопоглощающая плита Басакустик в герметичной оболочке из негорючей стеклоткани.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективен во всем диапазоне частот звукового давления.

Монтаж может осуществляться как на стену, так и на потолок

Подходит для сухих и влажных помещений.

Материал соответствует требованиям по пожарной безопасности (Г 1), санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие облицовки стен, потолка

Звукоизолирующие облицовки и стяжки пола

Звукоизоляция труб и элементов вентиляции

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть	Г 1
Температура эксплуатации, °С	-60 до +450°
Индекс изоляции ударного шума, дБ	34

ПАРАМЕТРЫ

Цвет	Черный
Длина, м ±3%	1,2
Ширина, м ±3%	0,6
Толщина, мм ±3%	52
Площадь звукопоглощения 1 шт. м.кв. ±3%	0,72
Вес 1 шт., кг ±5%	2,8

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении в течение 1-2 суток. Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35 °С и относительной влажностью не более 80 %. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен. При эксплуатации мат БаркиЗол НГ ВМ должен подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения покрытий мата, а также влажной тряпкой, смоченной в растворе нейтрального моющего средства. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение агрессивных моющих растворов и абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.)

УПАКОВКА

Материал упакован в УФ-стабилизированную пленку, отгрузка кратно 1 уп. (1 шт. в упаковке)

ТУ 23.14.12 005 16465741-2018

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

