

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ УНИПЛИТ 40ПК

Звукоизоляционная панель УниПлит 40ПК с крепежом



Панель УниПлит 40ПК – высокоэффективная панель для однослойной, бескаркасной звукоизоляционной облицовки стен и потолка внутри помещений.

Замки панелей скрепляются герметиком ВиброСорб и саморезами для УниПлит 19–25 мм.

Звукоизоляция в два слоя – просто прикрепите панели и облицуйте их одним слоем ГКЛ 12,5 мм.

Крепеж для стен и потолков различный, входит в комплект поставки, обеспечивает надежную фиксацию панели на различных основаниях.

СОСТАВ

Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, эластомер ВиброСорб.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Крепление напрямую к поверхностям стен, потолка.

Замковое соединение швов надежно защищает стык панелей от проникновения звука.

Быстрый монтаж.

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие облицовки стен бескаркасным методом

Звукоизолирующие облицовки потолка бескаркасным методом


ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть	Г 1
Водопоглощение за 2 ч., %, не более	30
Температура эксплуатации, °C	от -5 до +120
Линейное расширение	0,07
Штук в упаковке	на поддонах 1,3x1,3м/1,3x0,8 м. 60 шт. /30 шт.
Длина, м	рабочая 1,20±2% (габаритная 1,25±2%)
Ширина, м	рабочая 0,6±2% (габаритная 0,65±2%)
Толщина, мм	40±2%
Вес панели, кг	20±5%
Поверхностная плотность, кг/м²	27,7±5%
При приемке – отклонение элементов каркаса от прямолинейности	5 мм

ПАРАМЕТРЫ

Звукоизоляция добавочная (для стены без каркаса)	Rw 11 дБ
--	----------

ГРАФИК



ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено.

Перед монтажом панели необходимо выдерживать в помещении в течение 1-2 суток

Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35 °C

При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов.

Срок хранения 24 мес., по истечении, для продления срока хранения необходимо подтверждение соответствия характеристик.

УПАКОВКА

Материал упакован на поддонах в УФ-стабилизированную пленку, поставляется от 1 шт.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТУ
23.62.10 008 16465741-2019

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

БАРКЛАЙН