

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТ БАРКИЗОЛ НГ

Звукоизоляционный мат БаркиЗол НГ 1,2x0,6



СОСТАВ

Звукопоглощающая плита Басакустик в герметичной оболочке из негорючей стеклоткани.

ПРИМЕНЕНИЕ

Акустические, Звукоизолирующие облицовки стен, потолка

Звукоизоляция труб и элементов вентиляции

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горючесть	НГ
Температура эксплуатации, °С	-60 до +450°
Индекс изоляции ударного шума, дБ	34

ПАРАМЕТРЫ

Цвет	Черный
Длина, м ±3%	1,2
Ширина, м ±3%	0,6
Толщина, мм ±3%	52
Площадь звукопоглощения 1 шт. м.кв. ±3%	0,72
Вес 1 шт., кг ±5%	2,8

Звукоизоляционный мат БаркиЗол НГ – звукопоглощающий мат, благодаря структуре и плотности поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Состоит полностью из негорючих материалов, может применяться для оборачивания вентиляции, труб, оборудования.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективен во всем диапазоне частот звукового давления.

Монтаж может осуществляться как на стену, так и на потолок

Подходит для сухих и умеренно влажных помещений.

Материал соответствует требованиям по пожарной безопасности (Г 1), санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении в течение 1-2 суток. Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35° и относительной влажностью не более 80 %. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен. При эксплуатации мат БаркиЗол НГ ВМ должен подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения покрытий мата, а также влажной тряпкой, смоченной в растворе нейтрального моющего средства. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение агрессивных моющих растворов и абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.).

УПАКОВКА

Материал упакован в УФ-стабилизированную пленку, отгрузка кратно 1 уп. (1 шт. в упаковке)

ТУ 23.99.19-001-16465741-2018

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

