ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ БАСАКУСТИК

Звукопоглощающее покрытие БасАкустик

Звукопоглощающее покрытие БасАкустик — это инновационная технология акустического напыления, обеспечивающая бесшовное покрытие, которое наносится методом распыления на потолки, стены и другие поверхности.



СОСТАВ

целлюлозные волокна с добавлением минеральных компонентов и современные полимерные связующие на водной основе.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые преимущества

- Высокая эффективность звукопоглощения: Снижает эхо и уровень шума, создавая акустический комфорт. Коэффициент звукопоглощения NRC до 0,85, что соответствует высоким стандартам для акустических материалов.
- Идеально ровная поверхность: Бесшовное покрытие образует

ПРИМЕНЕНИЕ

Офисы и бизнес-центры | Рестораны и кафе | Учебные заведения | Торговые и общественные пространства | Спортивные объекты и фитнес-залы

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина нанесения, мм	15-20
Текстура	Рельефная
Цвет	по RAL

ПАРАМЕТРЫ

Индекс звукопоглощения, NRC	0,85
Класс пожаробезопасности (в зависимости от состава)	Г 1/ В1
Сухая уборка	Да
Скорость монтажа, м²/сут.	300
Особенности	Гипоаллергенность

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, штабелирование поддонов запрещено. Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении в течение 1-2 суток. Условия хранения: вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 35°С. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Срок хранения 24 месяца, по истечении срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

УПАКОВКА

Состав звукопоглощающего покрытия следует хранить в сухом помещении в условиях низкой влажности при температуре
+10-25°С. Перед применением материал