

### Акустические панели для стен Рауфон фибро

стоимость всего на 12м<sup>2</sup> = 30600руб.

стоимость за 1м<sup>2</sup> = 2550руб.

общий вес материалов = 96,90 кг

общий объем материалов = 0,1836 м<sup>3</sup>



| №                                                                                                                                                                                                                       | фото                                                                               | артикул    | наименование                                 | цена за ед.  | количество | стоимость, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| <b>Акустические панели на 12 м<sup>2</sup></b><br><b>стоимость = 30600, вес = 96,90 кг</b>                                                                                                                              |                                                                                    |            |                                              |              |            |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                       |  | AK10120025 | Акустическая панель Рауфон Фибро 1200х600х15 | 1800,00 руб. | 17         | 30600 руб.      |
| <b>ИТОГО</b><br><b>стоимость всего на 12м<sup>2</sup> =30600руб.</b><br><b>стоимость за 1м<sup>2</sup> = 2550руб.</b><br><b>общий вес материалов = 96,90 кг</b><br><b>общий объем материалов = 0,1836 м<sup>3</sup></b> |                                                                                    |            |                                              |              |            |                 |

## описание, дополнительные данные

Акустические панели для стен Рауфон фибро

**RAUFON fibro** – Универсальные по применению панели, для оптимизации акустики в помещениях промышленного и коммерческого назначения. Панели изготавливаются стандартных форм: прямоугольники и фасонные изделия: шестиугольники , треугольники, ромбы.

Крепятся к стенам потолку на каркас металлический или деревянный, напрямую к основанию. Используются как облицовочный финишный слой.

Благодаря структуре и плотности материал выдерживает нагрузки в высоко проходимых зонах стен, поглощает звуковые волны во всем диапазоне частот.

Окрашивается в цвет по заказу.

**Отличительные характеристики**

- Эффективная коррекция акустики, коррекция «ЭХО»
- Окрашивается – палитра цветов.
- Рисунки – на панелях можно рисовать красками по дереву.
- Выдерживает кратковременные воздействия: удары, касания, попадания спортивными игровыми принадлежностями.
- Быстрый монтаж, возможна замена модулей.

| Параметры                                                                                              | 0,4х0,4х0,015    | 0,6х0,6х0,015  | 0,6х0,6х0,025  | 0,6х1,2х0,025  | 0,8х1,2х0,025  | 0,8х0,8х0,025  | 0,6х0,6х0,025  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                        | Единица          | Значение       | Единица        | Значение       | Единица        | Значение       | Единица        |
| Коэффициент звукопоглощения NRC Raufon Fibro                                                           | 0,4              | 0,6            | 0,4            | 0,6            | 0,4            | 0,4            | 0,4            |
| Коэффициент звукопоглощения αw, дБ (показатель звукопоглощения при 500 Гц) в соответствии с EN 12354-1 | 0,8              | 0,9            | 0,8            | 0,9            | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
| Акустическая прозрачность                                                                              | Да               | Да             | Да             | Да             | Да             | Да             | Да             |
| Цвет                                                                                                   | Палитра цветов   | Палитра цветов | Палитра цветов | Палитра цветов | Палитра цветов | Палитра цветов | Палитра цветов |
| Длина, м                                                                                               | 0,6 м            | 0,6 м          | 1,2 м          | 1,2 м          | 0,82 м         | 0,58 м         | 0,58 м         |
| Ширина, м                                                                                              | 0,6 м            | 0,6 м          | 0,6 м          | 0,6 м          | 0,3 м          | 0,5 м          | 0,29 м         |
| Толщина, мм                                                                                            | 15 мм            | 25 мм          | 15 мм          | 25 мм          | 15 мм          | 15 мм          | 15 мм          |
| Площадь звукопоглощения 1шт. м.кв.                                                                     | 0,36             | 0,36           | 0,72           | 0,72           | 0,042          | 0,22           | 0,1682         |
| Вес 1 ед., кг                                                                                          | 3,1              | 8,8            | 6,2            | 17,4           | 0,4            | 1,9            | 1,45           |
| Горючесть                                                                                              | Г1               |                |                |                |                |                |                |
| Температура эксплуатации, °С                                                                           | от -30 до +100°С |                |                |                |                |                |                |
| Сухая чистка                                                                                           | Ежедневно        |                |                |                |                |                |                |
| Влажная уборка                                                                                         | Да               |                |                |                |                |                |                |

**вся продукция сертифицирована**