

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Барклайн УниПлит 70»

стоимость всего на 25м2 = 97847руб.

стоимость за 1м2 = 3914руб.

общий вес материалов = 885,09 кг

общий объем материалов = 1,955088 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 97847, вес = 885,09 кг						
1		K0003501_150	Саморез для УниПлит 3,9x35мм (150 шт. в уп.)	302,00 руб.	5	1510 руб.
2		Ш08070П_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 70ПК 1200x600 мм	1940,00 руб.	38	73720 руб.
3		B0300204_20	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 100 мм, 20 м.п.	2050,00 руб.	2	4100 руб.
4		BП100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	9	5850 руб.
5		-	Гипсокартон акустический 1200x2000мм	938,00 руб.	5	4690 руб.

6		K0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	4	1208 руб.
7		K0003321_100	Саморез ХТН ГМ 33мм (100 шт. в уп.)	357,00 руб.	7	2499 руб.
8		K0107001_6	Комплект крепежа для УниПлит 70 (6 креплений)	122,00 руб.	35	4270 руб.

ИТОГО стоимость всего на 25м2 =97847руб. стоимость за 1м2 = 3914руб. общий вес материалов = 885,09 кг общий объем материалов = 1,955088 м3						
--	--	--	--	--	--	--

описание, дополнительные данные

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Барклайн УниПлит 70»

Система монтируется без каркаса , сразу на стену.

В системе всего два слоя, первый слой УниПлит , второй слой Гипсокартон – прикручивается саморезами к УниПлит. По Гкл производится отделка

Система имеет допуски по ровности поверхности, выравнивается каждая панель в момент монтажа, путем закручивания и выкручивания крепежей в панели. Финальное выравнивание производится по ГКЛ шпатлевочной смесью.

Преимущества:	Влажностный режим	Монтаж
- Уникальная технология УниПлит с замковым соединением - Высокий индекс звукоизоляции - Без «пенопласта» - УниПлит – Во влажных помещениях без ограничений - Прочная УниПлит – стабильность конструкции, при вешивании полок, не расшатается, защита от пробоин. - Швы УниПлит не рассыхаются, в период включения/выключения отопления, благодаря структуре материала. - УниПлит – не образуется прогибов/выпуклостей при включении отопления.	- Универсальная система для сухих и умеренно влажных помещений. - Можно отделывать кафельной плиткой, керамогранитом.	10 м.кв. за рабочую смену Без каркаса Выравнивает основание с большими перепадами Вывешивание полок, нагрузка до 10кг на 1 крепление, без закладных Установка УниБокс, с штроблением стены

вся продукция сертифицирована