

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Стандарт»



стоимость всего на 25м2 = 117739руб.




стоимость за 1м2 = 4710руб.

общий вес материалов = 888,23 кг

общий объем материалов = 0,641070 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 117739, вес = 888,23 кг						
1		Ш0801311_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 15ПК 1200х1250 мм	3300,00 руб.	18	59400 руб.
2		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	3	2550 руб.
3		К1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.
4		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	6	3900 руб.
5		К1002001	Виброподвес ВиброСорб Мастер	140,00 руб.	55	7700 руб.

6		АП04020П_10	Вибро-звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик УНИ 20 (7,2 м2)	4300,00 руб.	4	17200 руб.
7		К0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	3	906 руб.
8		К0065202_100	Дюбель универсальный 6х52мм (100 шт. в уп.)	306,00 руб.	2	612 руб.
9		К0006001_100	Саморез универсальный 5,0х60мм (100 шт. в уп.)	408,00 руб.	2	816 руб.
10		К0004521_100	Саморез ХТН ГМ 45мм (100 шт)	459,00 руб.	5	2295 руб.
11		-	Профиль ПП27х28 т0,6 направляющий металлический	215,00 руб.	8	1720 руб.
12		-	Профиль ПП60х27 т.0,6мм металлический	306,00 руб.	30	9180 руб.
13		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	11	10318 руб.

ИТОГО
стоимость всего на 25м2 =117739руб.
стоимость за 1м2 = 4710руб.
общий вес материалов = 888,23 кг
общий объем материалов = 0,641070 м3

описание, дополнительные данные

Каркасная система звукоизоляции стен «Барклайн Стандарт»

Тонкая каркасная Стандарт система повышенного уровня, 60мм толщиной эффективно уменьшит основной спектр воздушных и структурных шумов от соседей сбоку. Вибро-развязанный каркас за счет применения виброизоляционных подвесов ВиброСорб Мастер, заполненный шумопоглощающим материалом всего БасАкустик УНИ 20мм толщиной дает дополнительную защиту от низкочастотных звуков. Использование в системе звукоизоляционных панелей УниПлит 15ПК позволяет улучшить защиту стен от проникновения посторонних звуков. Финишный слой системы звукоизоляционный гипсокартон 12мм толщиной. Данная звукоизоляционная система идеально подходит как для монолитных стен, так и для перегородок из газобетонных блоков. Так же нет необходимости штробить стену под электрику, все провода прячутся в толще каркасной системы. Система подходит для любых помещений, в том числе с повышенной влажностью. Финишная отделка стен любая, от обоев до керамогранита.

вся продукция сертифицирована