

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Барклайн УниПлит 40»

стоимость всего на 25м2 = 93552руб.


стоимость за 1м2 = 3743руб.

общий вес материалов = 900,55 кг

общий объем материалов = 1,155614 м3



№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 93552, вес = 900,55 кг						
1		Ш08040П_ПК	Звукоизоляционная панель УниПлит 40ПК 1200х600 мм	1885,00 руб.	39	73515 руб.
2		В0300202	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 50 мм	850,00 руб.	3	2550 руб.
3		В1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	6	3900 руб.
4		К0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	5	1510 руб.
5		К0003321_100	Саморез XTN ГМ 33мм (100 шт. в уп.)	357,00 руб.	7	2499 руб.

6		K0104001_6	Комплект крепежа для УниПлит 40 (6 креплений)	102,00 руб.	42	4284 руб.
7		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	5	4690 руб.
8		K0002501_200	Саморез для УниПлит 25мм (200шт. в уп.)	302,00 руб.	2	604 руб.

ИТОГО

стоимость всего на 25м² =93552руб.

стоимость за 1м² = 3743руб.

общий вес материалов = 900,55 кг

общий объем материалов = 1,155614 м³

описание, дополнительные данные

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Барклайн УниПлит 40»

Система монтируется без каркаса , сразу на стену.

В системе всего два слоя, первый слой УниПлит , второй слой Гипсокартон – прикручивается саморезами к УниПлит. По Гкл производится отделка

Система имеет допуски по ровности поверхности, выравнивается каждая панель в момент монтажа, путем закручивания и выкручивания крепежей в панели. Финальное выравнивание производится по ГКЛ шпатлевочной смесью.

Преимущества:	Влажностный режим	Монтаж
- Уникальная технология УниПлит с замковым соединением - Высокий индекс звукоизоляции - Без «пенопласта» - УниПлит – Во влажных помещениях без ограничений - Прочная УниПлит – стабильность конструкции, при вешивании полок, не расшатается, защита от пробоин. - Швы УниПлит не рассыхаются, в период включения/выключения отопления, благодаря структуре материала. - УниПлит – не образуется прогибов/выпуклостей при включении отопления.	- Универсальная система для сухих и умеренно влажных помещений. - Можно отделывать кафельной плиткой, керамогранитом.	10 м.кв. за рабочую смену Без каркаса Выравнивает основание с большими перепадами Вывешивание полок, нагрузка до 10кг на 1 крепление, без закладных Установка УниБокс, с штроблением стены

вся продукция сертифицирована