




№	фото	артикул	наименование	цена за ед.	количество	стоимость, руб.
Звукоизоляционные материалы на 25 м ² стоимость = 161212, вес = 479,24 кг						
1		B0300204_20	Виброизоляционная демпферная клейкая лента ВиброСорб 100 мм, 20 м.п.	2050,00 руб.	2	4100 руб.
2		K1000901_25	Виброшайба ВиброСорб 18 мм (25 шт.)	571,00 руб.	2	1142 руб.
3		B1100602	Звукоизоляционный герметик ВиброСорб ВА 600 мл	650,00 руб.	9	5850 руб.
4		AP0405003_4	Звукопоглощающая плита Барклайн БасАкустик ПРО 50 (2,88 м2)	2280,00 руб.	9	20520 руб.
5		B0300411_20	Звукоизоляционная мембрана самоклеящаяся Барклайн К 4.0 мм, 1,2х2,5 м (3 м2)	7200,00 руб.	18	129600 руб.
Общестроительные материалы на 25 м ² стоимость = 74140, вес = 1435,47 кг						

1		K0004521_100	Саморез ХТН ГМ 45мм (100 шт)	459,00 руб.	22	10098 руб.
2		K0001301_200	Саморез пресс-шайба сверло 4,2х13 (200шт. в уп.)	250,00 руб.	3	750 руб.
3		-	Профиль 50х50 т.0,55-0,6мм стоечный металлический	386,00 руб.	50	19300 руб.
4		ПН503000	Профиль направляющий ПН50 Зм.п	340,00 руб.	8	2720 руб.
5		-	Гипсокартон акустический 1200х2000мм	938,00 руб.	44	41272 руб.

ИТОГО
стоимость всего на 25м2 =235352руб.
стоимость за 1м2 = 9415руб.
общий вес материалов = 1914,71 кг
общий объем материалов = 2,481808 м3

описание, дополнительные данные

Система звукоизоляции перегородки «Барклайн Барьер Мембрана»

После монтажа вы можете наслаждаться тишиной и спокойствием благодаря эффективному решению от компании «Барклайн». Простота установки и доступность позволяют каждому ощутить преимущества качественной звукоизоляции квартиры или дома.

Описание установки:

1. Подготовительные работы: поверхность стены должна быть выровненной и чистой от старого покрытия, остатков клея и прочих загрязнений.
2. Установка металлического профиля: специалисты формируют каркас из специальных направляющих, которые обеспечивают надежность конструкции.
3. Формирование звукопоглощающего слоя: внутрь профиля помещают [звукопоглощающие плиты Барклайн БасАкустик ПРО 50 \(2,88 м2\)](#), которые поглощают звуковые волны во всем диапазоне частот, снижают передачу вибраций и улучшают качество изоляции от шума.
4. Установка [звукоизоляционных панелей УниПлит 16ПК 1200x1250x16 мм](#) – тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений, состоит из гипса строительного, волокон целлюлозы и специализированного демпферного полотна БасАкустик.
4. Непосредственно [монтаж звукоизоляционных мембран Барклайн К 4,0](#) – высокоэффективные мембраны, утяжеленные минеральным наполнителем, применяются для связывания колебаний, создания барьера для проникновения звука в помещение и из него – разделительный слой в конструкциях облицовок листовыми материалами.

Важнейшую роль при монтаже играет точное совмещение слоев и герметичное соединение краев мембраны.

5. Закрепление гипсокартона: завершающим этапом является фиксация листов акустического гипсокартона поверх мембраны и остальных слоев, обеспечивающая финишную гладкую поверхность.

Важно помнить, что профессиональный монтаж включает тщательную подготовку поверхностей, соблюдение технологии и аккуратность при укладке каждого элемента системы

вся продукция сертифицирована