

Звукоизоляционная панель Барклайн УниПлит 14ПК



Панель УниПлит 14 ПК – тонкая, эффективная панель для звукоизоляционной облицовки стен, потолка, деревянных и металлических каркасов внутри помещений с последующей облицовкой ГКЛ. Монтируется на каркасы.

Наименование системы звукоизоляции	Наименование показателя	Значение
Ш253 [58мм] Звукоизоляционная облицовка стены БАРКЛАЙН на каркасе	Звукоизоляция добавочная, ΔR_w	16 дБ
Ш251 [103мм] Звукоизолирующая перегородка БАРКЛАЙН каркасная	Звукоизоляция, R_w	52 дБ

Отличительные характеристики

- Не боится влажных работ - штукатурка
- Универсальная панель – для каркасных конструкций и бескаркасного применения.
- По слою ГКЛ можно производить финишную отделку, клеить керамическую плитку, шпатлевать, штукатурить.
- Подходит для сухих и влажных помещений.
- Высокая прочность - монтаж без «закладных» для крепления ТВ, полок с нагрузкой до 20кг на две точки крепления.
- Крепление напрямую к поверхностям каркаса, стен, потолка, перегородок без демпферных лент.
- Панель не подвержена существенным сужениям и расширениям при перепадах влажности и температуры внутри помещений.

Основные физико-механические характеристики	
Горючесть	Г1 В2 Д1 Т1
Водопоглощение за 2 ч, %, не более	30
Температура эксплуатации, °С	от -55 до + 70 °С
Линейное расширение	0,07
Параметры	
Штук в упаковке	160 шт. на поддоне 1,3x1,2м
Длина, м	1,25 м
Ширина, м	0,5 м
Толщина, мм	14
Площадь рабочая, м.кв.	0,625
Вес панель, кг	8
Поверхностная плотность кг / м.кв.	13

Производится по ТУ 23.62.10-008-16465741-2019

Состав Гипс строительный, целлюлоза в виде волокон, демпферное полотно БасАкустик.

Упаковка Материал упакован на поддонах в УФ- стабилизированную пленку, поставляется от 1шт.

Области применения

- Звукоизолирующие облицовки стен
- Звукоизолирующие облицовки потолка
- Звукоизолирующие каркасные перегородки